

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Escor 5110 (Exxtra Adhere EAA14011)

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · ExxonMobil

牌号	Escor 5110 (Exxtra Adhere EAA14011)
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	—
关键参数	AA 11% / MFI 14 / 密度 0.939 g/cm ³ / 熔点 94°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.939	g/cm ³
熔点	94	°C
熔体流动速率 (MFI)	14	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高速挤出涂层 · 低克重涂层 · 铝箔复合 · 食品包装

简介

ExxonMobil Escor 5110 (Exxtra Adhere EAA14011) EAA 共聚物, 适用 高速挤出涂层, 低克重涂层, 铝箔复合 等应用。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn