

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Escor 5200

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · ExxonMobil

牌号	Escor 5200
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	—
关键参数	AA 15% / MFI 38 / 密度 0.945 g/cm ³ / 熔点 90°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.945	g/cm ³
熔点	90	°C
熔体流动速率 (MFI)	38	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

粘合剂 · 金属粘合 · 尼龙粘合 · 玻璃粘合 · 复合材料

简介

ExxonMobil Escor 5200 EAA 共聚物, 适用 粘合剂, 金属粘合, 尼龙粘合 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn