# 上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

## Exxtra Adhere EAA8206 (Escor 5000)

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · ExxonMobil

| | |
|---|---|
| 牌号 | Exxtra Adhere EAA8206 (Escor 5000) |
| 类目 | EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 |
| 厂家 | ExxonMobil |
| 产地 | — |
| 关键参数 | AA 6% / MFI 8.2 / 密度 0.93 g/cm³ / 熔点 101℃ |

### 完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

| | | |
|---|---|---|
| 密度 | 0.93 | g/cm³ |
| 熔点 | 101 | ℃ |
| 熔体流动速率 (MFI) | 8.2 | g/10min |
| 阻燃等级 | HB | |
| FDA 食品级认证 | Yes | |

### 主要应用

电缆屏蔽 · 共挤涂层 · 复合包装 · 卫生包装

### 简介

ExxonMobil Exxtra Adhere EAA8206 (Escor 5000) EAA 共聚物, 适用 电缆屏蔽, 共挤涂层, 复合包装 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn