

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Nippon Shokubai EAA F-Series

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Nippon Shokubai

牌号	Nippon Shokubai EAA F-Series
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Nippon Shokubai
产地	—
关键参数	AA 10% / MFI 8 / 密度 0.938 g/cm ³ / 熔点 95°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.938	g/cm ³
熔点	95	°C
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

水基分散体 · 涂层 · 粘合剂

简介

Nippon Shokubai Nippon Shokubai EAA F-Series EAA 共聚物, 适用 水基分散体, 涂层, 粘合剂 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn