

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotryl 18EE02

EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotryl 18EE02
类目	EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	EA 18% / MFI 2 / 密度 0.93 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.93	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	19	MPa
热变形温度	70	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 挤出涂层 · 复合

简介

Arkema Lotryl 18EE02 · EEA 共聚物, 18% EA 含量, 通用薄膜和复合级。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn