上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Optema TC110
EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · ExxonMobil · USA

牌号	Optema TC110
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MA 25%% / MFI 2 / 密度 0.945 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.945	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	18	MPa
热变形温度	68	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
挤出涂层 · 层压 · 铝箔粘合

简介
ExxonMobil Optema TC110 · 25% MA 含量 EMA, 专为挤出涂层设计, 优异铝箔粘接性能。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn