上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Optema TC113

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · ExxonMobil · USA

牌号	Optema TC113
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MA 23%% / MFI 3 g/10min (190°C/2.16kg)

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

通用铝箔挤出涂层 · 多层食品包装复合 · 纸/塑淋膜 · 共挤粘合层

简介

ExxonMobil Optema TC113 · 中 MA (23%) / 低中熔指 (3) EMA, Optema TC 系列的中间流动性牌号, 定位介于 TC110 (MFI 2) 与 TC115 (MFI 5) 之间。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn