

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Optema TC115

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · ExxonMobil · USA

牌号	Optema TC115
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MA 25% / MFI 5 g/10min (190°C/2.16kg)

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

多层共挤食品包装 · 高线速挤出涂层 · 极性基材粘合层 · 医药泡罩铝箔涂层

简介

ExxonMobil Optema TC115 · 中 MA (25%) / 中熔指 (5) EMA, 适合高线速挤出涂层与极性基材粘合, 是 Optema TC 系列的主力牌号。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn