

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Optema TC120

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · ExxonMobil · USA

牌号	Optema TC120
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MA 20% / MFI 6 / 密度 0.94 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	16	MPa
热变形温度	70	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出涂层 · 层压 · 共挤粘合

简介

ExxonMobil Optema TC120 · 20% MA 含量 EMA, 中流动性, 适合涂层和共挤粘合。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn