上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Optema TC130
EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · ExxonMobil · USA

牌号	Optema TC130
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MA 30%% / MFI 6 g/10min (190°C/2.16kg)

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用
高极性共挤粘合层 · 铝箔/金属化膜挤出涂层 · 热熔胶基料 · 阻隔包装 tie 层

简介
ExxonMobil Optema TC130 · 高 MA (30%) / 中熔指 (6) EMA, Optema TC 系列的高极性粘接牌号, 适合对极性基材 (铝箔/PA/EVOH) 的高强度粘接。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn