

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer A 4085S

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer A 4085S
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	MA 15% / MFI 4 / 密度 0.935 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.935	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	4	g/10min
拉伸强度	14	MPa
热变形温度	62	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高透明涂层 · 食品级涂层 · 高光泽表面保护膜

简介

Mitsui Tafmer A 4085S · 三井化学 EMA 高透明食品级涂层, 15% MA, MFI 4, 雾度 < 3%, FDA 认证, 适合高透明食品包装涂层 + 高光泽表面保护膜, 与 PET/PP/BOPP 相容性优。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn