

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Acryft WK401

EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Sumitomo · Japan

牌号	Acryft WK401
类目	EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Sumitomo
产地	Japan
关键参数	MAA 30% / MFI 30 / 密度 0.97 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.97	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	30	g/10min
拉伸强度	14	MPa
热变形温度	45	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

涂层 · 粘合剂 · 热熔胶

简介

Sumitomo Acryft WK401 · 30% MMA 含量 EMMA, 高流动性, 适合涂层和热熔胶。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn