

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EMMA T55

EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · 行业典型 (Industry Typical) · —

牌号	EMMA T55
类目	EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	行业典型 (Industry Typical)
产地	—
关键参数	MAA 35% / MFI 8 / 密度 0.96 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.96	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
拉伸强度	18	MPa
热变形温度	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (typical)	

主要应用

硬质涂层 · 热熔胶 · 粘合剂 · 复合膜面层 · 注塑

简介

EMMA T55 行业典型牌号, MMA 35%, MFI 8, 最高 MMA 含量段, 硬度/耐热/光泽最佳, 适合高端涂层与热熔胶。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn