

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lucalen A2710

EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · BASF · Germany

牌号	Lucalen A2710
类目	EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	BASF
产地	Germany
关键参数	MAA 27% / MFI 10 / 密度 0.96 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.96	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	10	g/10min
拉伸强度	20	MPa
热变形温度	55	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

注塑 · 薄膜 · 复合改性

简介

BASF Lucalen A2710 · 27% MMA 含量 EMMA, 注塑级, 提供良好韧性和光泽。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn