

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Nordel 3745

EPDM 乙丙橡胶 · Dow · USA

牌号	Nordel 3745
类目	EPDM 乙丙橡胶
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 1.5 / 密度 0.87 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.87	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1.5	g/10min
拉伸强度	8	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	55	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

通用橡胶 · 密封件 · 汽车

简介

陶氏 Nordel 3745 EPDM 通用级, 乙丙 60%, MFI 1.5, 拉伸 8 MPa, 通用橡胶 + 汽车密封件 + 耐热件。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn