

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Trilene 65

EPDM 乙丙橡胶 · Aramco · Saudi Arabia

牌号	Trilene 65
类目	EPDM 乙丙橡胶
厂家	Aramco
产地	Saudi Arabia
关键参数	MFI 1 / 密度 0.865 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.865	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	9	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

通用 · 屋顶防水 · 耐臭氧

简介

沙特 Aramco Trilene 65 EPDM 通用耐臭氧级, 乙丙 60%, 拉伸 9 MPa, 中东进口渠道, 通用 + 屋顶防水 + 耐臭氧橡胶。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn