

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Vistalon 3666

EPDM 乙丙橡胶 · ExxonMobil · USA

牌号	Vistalon 3666
类目	EPDM 乙丙橡胶
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	MFI 3 / 密度 0.87 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.87	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3	g/10min
拉伸强度	10	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	55	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

密封条 · 电线电缆 · 高速挤出

简介

埃克森 Vistalon 3666 EPDM 高速挤出级, 乙丙 65% 较高, MFI 3.0, 拉伸 10 MPa, 高速挤出 + 电线电缆绝缘。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn