

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Elvax 40L

EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物 · DuPont · USA

牌号	Elvax 40L
类目	EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	VA 18%% / MFI 2.5 / 密度 0.94 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	2.5	g/10min
拉伸强度	18	MPa
热变形温度	64	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 农膜 · 复合膜

简介

DuPont Elvax 40L · 18% VA 薄膜级 EVA, 通用挤出涂覆与农膜, FDA 食品级合规。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn