# 上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

## Elvax 660
EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物 · DuPont · USA

| | |
|---|---|
| 牌号 | Elvax 660 |
| 类目 | EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物 |
| 厂家 | DuPont |
| 产地 | USA |
| 关键参数 | VA 12%% / MFI 2.5 / 密度 0.933 g/cm³ |

### 完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

| | | |
|---|---|---|
| 密度 | 0.933 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 (MFI) | 2.5 | g/10min |
| 拉伸强度 | 22 | MPa |
| 热变形温度 | 68 | ℃ |
| 阻燃等级 | HB | |
| FDA 食品级认证 | Yes | |

### 主要应用
挤出涂层 · 复合膜 · 热封层

### 简介
DuPont Elvax 660 · 12% VA 低 VA 挤出涂层级, 良好机械强度与热封。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn