

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Evolve SP2520

mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯 · Mitsui · Japan

牌号	Evolve SP2520
类目	mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	MFI 2 / 密度 0.922 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.922	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	40	MPa
弯曲强度	250	MPa
缺口冲击强度	150	kJ/m ²
热变形温度	78	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 重包装 · 日本进口

简介

三井 Evolve SP2520 mLLDPE 重包装级, C8 共聚, 密度 0.922, MFI 2.0, 拉伸 40 MPa, 日本进口, 重包装薄膜。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn