

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Evolve SP3020

mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯 · Mitsui · Japan

牌号	Evolve SP3020
类目	mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	MFI 2 / 密度 0.93 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.93	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	35	MPa
弯曲强度	280	MPa
缺口冲击强度	120	kJ/m ²
热变形温度	85	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 高透明 · 日本进口

简介

三井 Evolve SP3020 mLLDPE 高透明级, C8 共聚, 密度 0.930, MFI 2.0, 拉伸 35 MPa, 高透明薄膜 + 包装。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn