

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Victrex PEEK MED

PEEK 聚醚醚酮 · Victrex · UK

牌号	Victrex PEEK MED
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	Victrex
产地	UK
关键参数	MFI 18 g/10min / 密度 1.3 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm ³
Tg 玻璃化温度	143	°C
热变形温度	315	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	100	MPa
弯曲强度	165	MPa
阻燃等级	V-0	
ISO 10993-5 生物相容性	Yes (细胞毒性合格)	
USP Class VI 认证	Yes	
灭菌次数	>1000 次 (134°C 蒸汽)	次
FDA 21 CFR 合规	Yes	

主要应用

通用工程件

简介

Victrex PEEK MED 医疗级 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn