

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EXACT 8201

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	EXACT 8201
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 26% / MFI 1 / 密度 0.882 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	14	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

PP 抗冲改性 · PA 抗冲改性 · 共挤改性

简介

ExxonMobil EXACT 8201 · 埃克森美孚 POE 低密度高弹性级, 0.882 g/cm³, MFI 1, 与 PP/PA 相容性优, 是 PP 抗冲改性 (添加 8-12%) 主力牌号, 抗冲提升 30%+。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn