

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EXACT 8230

POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	EXACT 8230
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 28% / MFI 2 / 密度 0.882 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.882	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	12	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	52	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

光伏胶膜 · 高挺性胶膜 · 抗背板褶皱胶膜

简介

ExxonMobil EXACT 8230 · 埃克森美孚 POE 高挺性胶膜级, 28% 辛烯, MFI 2, 抗背板褶皱性能优异, 是双玻 N 型组件高挺性胶膜主力, 价格比 ENGAGE 8842 略低 5-10%。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn