上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EXACT 9061
POE 烯烃弹性体 · ExxonMobil · USA

牌号	EXACT 9061
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	ExxonMobil
产地	USA
关键参数	辛烯 30% / MFI 6 / 密度 0.885 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	10	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	53	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
挤出涂层 · 软管 · 电线电缆

简介
ExxonMobil EXACT 9061 · 埃克森美孚 POE 中高流动挤出级, 30% 辛烯, MFI 6, 加工窗口宽, 适合挤出涂层 + 软管 + 电线电缆绝缘, 雾度比 ENGAGE 8150 略低 5%。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn