上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Tafmer DF610

POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

牌号	Tafmer DF610
类目	POE 烯烃弹性体
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	辛烯 20% / MFI 1 / 密度 0.862 g/cm³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.862	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	8	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	50	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

光伏胶膜 · 改性母粒 · 软管

简介

Mitsui Tafmer DF610 · 三井 POE 光伏胶膜级,辛烯 20% 较低密度,卓越透光率与抗 UV,N 型组件双层膜主流。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn