

# 上海金曼塑胶

## 牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

### Tafmer DF820

POE 烯烃弹性体 · Mitsui · Japan

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 牌号   | Tafmer DF820                               |
| 类目   | POE 烯烃弹性体                                  |
| 厂家   | Mitsui                                     |
| 产地   | Japan                                      |
| 关键参数 | 辛烯 25% / MFI 5 / 密度 0.87 g/cm <sup>3</sup> |

#### 完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| 密度           | 0.87 | g/cm <sup>3</sup> |
| 熔体流动速率 (MFI) | 5    | g/10min           |
| 拉伸强度         | 10   | MPa               |
| 缺口冲击强度       | NB   | kJ/m <sup>2</sup> |
| 热变形温度        | 55   | °C                |
| 阻燃等级         | HB   |                   |
| FDA 食品级认证    | Yes  |                   |

#### 主要应用

通用注塑 · 改性母粒 · 软管

#### 简介

Mitsui Tafmer DF820 · 三井 POE 通用级,与陶氏 Engage 8200 对标,日本进口改性母粒主力。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn