上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Udel GF-120
PSU 聚砜 · Solvay · USA

牌号	Udel GF-120
类目	PSU 聚砜
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	玻纤 20 / 密度 1.4 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.4	g/cm³
玻璃纤维含量	20%	%
Tg 玻璃化转变温度	190	℃
热变形温度	182	℃
Continuous Use Temp	150	
拉伸强度	110	MPa
弯曲强度	165	MPa
缺口冲击强度	6	kJ/m²
阻燃等级	V-0 (1.5mm)	
UL 长期使用温度	150	℃
线性热膨胀系数	30 μm/m·°C	μm/m/°C
介电强度	15	kV/mm

主要应用
20% 玻纤 · 高刚性 · 汽车

简介
Solvay Udel GF-120 PSU · 20% 玻纤 · 高刚性 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn