上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Udel P-1700 NT

PSU 聚砜 · Solvay · USA

牌号	Udel P-1700 NT
类目	PSU 聚砜
厂家	Solvay
产地	USA
关键参数	密度 1.24 g/cm³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.24	g/cm³
Tg 玻璃化温度	190	℃
热变形温度	174	℃
Continuous Use Temp	150	
拉伸强度	70	MPa
弯曲强度	106	MPa
缺口冲击强度	7	kJ/m²
阻燃等级	V-2	
UL 长期使用温度	150	℃
介电强度	17	kV/mm
透明度	透明 (高透光)	
透光率	85% (3.2mm)	%
颜色	近无色	

主要应用

透明级 · 食品接触 · FDA

简介

Solvay Udel P-1700 NT PSU · 透明级 · 食品接触 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn