

# 上海金曼塑胶

## 牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

### Surlyn 1605

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · US

|      |                 |
|------|-----------------|
| 牌号   | Surlyn 1605     |
| 类目   | Surlyn 离子聚合物    |
| 厂家   | DuPont · US     |
| 产地   | —               |
| 关键参数 | MFI 2.5 g/10min |

#### 完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

#### 主要应用

挤出涂覆 (Extrusion Coating) · 复合薄膜粘层 · 食品包装热封层 · 铝箔/PA 复合粘合 · 真空镀铝底涂

#### 简介

Surlyn 1605 是 DuPont 标准钠型 (Sodium) Surlyn 离子聚合物中 MFI 处于中段的挤出涂覆级牌号。MFI 2.5 介于 1650 (1.5) 与 1652 (5.0) 之间，定位是中等流动性涂层层——既可作为单层热封涂覆，也常被用作 1650 与 1652 之间的中间流动性档位，用于平衡涂覆速度与热封强度。其钠离子交联结构赋予良好的热粘性 (hot tack) 与铝箔粘结力，是多层共挤和干式复合结构中常用的粘层树脂。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn