

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Surlyn 1650

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · US

牌号	Surlyn 1650
类目	Surlyn 离子聚合物
厂家	DuPont · US
产地	—
关键参数	MFI 1.5 g/10min

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

挤出涂覆 (主涂层层) · 与 1652 组合做双层涂覆 · 食品包装热封层 (主用牌号) · 医药泡罩包装 Aclar 替代底层 · 铝塑复合膜粘合层 · 化妆品/牙膏软管阻隔层

简介

Surlyn 1650 是 DuPont Surlyn 系列中**行业搜索量最高的钠型挤出涂覆牌号**。MFI 1.5 处于低流动性段，意味着熔体强度较高，适合高速挤出涂覆而不易出现缩颈 (neck-in) 过度。与 1652 搭配是 DuPont 标准的双层涂层层组合——1650 提供主热封与粘结强度，1652 提供更高流动性和表面光泽。1650 钠离子交联密度中等，热封起始温度低、热粘性好、对铝箔与 PA 的粘结力强，是食品软包装、医药包装、铝塑复合结构中最常见的 Surlyn 涂层层选择。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn