Surlyn 1802

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · US

牌号	Surlyn 1802
类目	Surlyn 离子聚合物
厂家	DuPont · US
产地	—
关键参数	MFI 4.5 g/10min

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

吹塑 (Blow Molding) — 主用 · 化妆品容器 · 药品瓶/保健品瓶 · 香水瓶 (内层) · 多层共挤容器结构层 · 高透明容器

简介

Surlyn 1802 是 DuPont 钠型 Surlyn 中**关键的吹塑级补位牌号**，MFI 4.5 是吹塑级中流动性最高的之一。其钠离子交联结构在熔体强度与加工流动性之间取得了吹塑工艺所需的平衡——既有足够的型坯熔体强度抗垂伸 (sag)，又有足够流动性填充复杂模具。1802 适合吹塑中等尺寸容器：化妆品瓶、药品瓶、保健品瓶、香水瓶内层等。其透明性优于多数钠型牌号，常被用于多层共挤容器的结构层或透明表层。**这是本次新增 7 个牌号中最关键的缺口补位**——原 5 个 Surlyn grade 全部集中在涂层层/注塑层，吹塑级为零。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn