Surlyn 8020

Surlyn 离子聚合物 · DuPont · US

牌号	Surlyn 8020
类目	Surlyn 离子聚合物
厂家	DuPont · US
产地	—
关键参数	MFI 0.9 g/10min

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

暂无结构化物性数据，请联系索取原厂 TDS。

主要应用

吹塑 (Blow Molding) — 主用 · 厚壁容器 · 大型容器 (大尺寸瓶) · 多层共挤容器外层 · 抗冲击容器 · 化学品容器内层

简介

Surlyn 8020 属于 DuPont Surlyn 8xxx 系列中的钠型吹塑级牌号，MFI 0.9 意味着熔体强度极高，专为厚壁、大型、高抗冲击的吹塑容器设计。8xxx 系列在 DuPont Surlyn 命名体系中专门对应容器吹塑应用——8020 与 8920 共同构成钠型吹塑级高低熔体强度两端：8020 (MFI 0.9) 适合厚壁大型容器，8920 (MFI 1.0–1.5) 适合通用容器。8020 的低流动性使其能在大型型坯下抵抗垂伸、保持壁厚均匀，常用于化学品容器、抗冲击容器、多层共挤结构的外层或内层。**与 1802 一起，本次新增填补了吹塑级零缺口。**

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn